

Manomètres tout inox 7120 sec - 7220 à bain

Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs, spéciaux ou pour des pressions allant jusqu'à 100 bar

Ø 63, boîtier étanche

Caractéristiques techniques

. Gamme de pression	-1 à 100 bar	
. Classe d'exactitude	1,6	
. Conception	suivant norme EN 837-1	
. Organe moteur	≤ 40 bar : tube étiré sans soudure en C ≥ 60 bar : tube étiré sans soudure hélicoïdal	
. Mouvement	acier inox	
. Boîtier	acier inox AISI 304, étanche	
. Lunette	acier inox AISI 304 sertie sur boîtier	
. Colletette avant	acier inox AISI 304	
. Vitre	acrylique	
. Raccord	acier inox 316 + vis de restriction, G1/4	
. Cadran	aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs	
. Dimensions, graduation	voir fin de catalogue	
. Indice de protection	IP65	
. Liquide de remplissage	glycérine	
. Température d'utilisation	sec	à bain
	ambiante	-40°C à 80°C -20°C à 70°C
	fluide	-40°C à 100°C -20°C à 60°C



Références



Type **Vertical**
7121 (sec)
7221 (à bain)



Type **Arrière**
7125 (sec)
7225 (à bain)

Etendue de mesure	Ø 63 G1/4		Ø 63 G1/4	
	sec	à bain	sec	à bain
-1 0 bar	400 981	401 654	401 021	401 637
0 1 bar	400 983	401 656	401 023	401 639
0 1,6 bar	400 984	401 657	401 024	401 689
0 2,5 bar	400 985	401 658	401 025	401 690
0 4 bar	400 987	401 659	401 027	401 691
0 6 bar	400 990	401 660	401 030	401 692
0 10 bar	400 995	401 665	401 035	401 693
0 16 bar	401 000	401 666	401 040	401 694
0 25 bar	401 001	401 670	401 041	401 695
0 40 bar	401 002	401 671	401 042	401 696
0 60 bar	401 003	401 672	401 043	401 697
0 100 bar		401 674		401 700

Références avec colletette



Raccord arrière, colletette avant
Type **7128 (sec)** - **7228 (à bain)**

1-relever la référence du manomètre type 7124-7224 correspondant à votre choix

2-remplacer la référence 40x xxx par **42x xxx**

Exemple

La référence du 7125, Ø 63, en 1/4, 0-10 bar : 401 035

devient en 7128 (colletette avant) : 421 035

Fixation pour montage en tableau

Ø	Bague	Etrier
63	401 760	401 761

Options

. Voir série 7470

Dimensions : voir chapitre accessoires