

Presse de sertissage électro-hydraulique

EK 35/4




















Pour matrices interchangeables, tête ouvrante, pivotante 360°.

Arrêt instantané, retour automatique après sertissage, retour manuel en cas de nécessité, design ergonomique pour une utilisation optimale d'une main

force	: 35 kN
course	: 9 mm
accu	: 9,6 V
poids	: ~ 1,600 kg (avec accu)
temps de sertissage	: 4 s
capacité de l'accu	: 1,3 Ah
autonomie	: ~ 85 sertissages
temps de charge	: ~ 40 mn (15 mn avec chargeur rapide)
température d'utilisation	: - 20° C à + 40° C
dimensions avec coffret	: ~ 650 x 560 x 105 mm
poids avec coffret	: ~ 3,800 kg
Livré en coffret avec un accu, un chargeur	

Accessoires disponibles :

- accu de rechange	: RAM1
- chargeur standard	: LGM4
- chargeur rapide	: LG5

Type de raccords à sertir	Plage d'utilisation	Type de sertissage	Matrices : voir page
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 	6 - 150		8-32
Cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel 	0,5 - 16		8-32
Cosses et manchons tubulaires DIN 46235 	6 - 95		8-32
Cosses roulées brasées 	10 - 25		8-32
Raccords en C 	6 - 16		8-32
Cosses alu-cuivre HN 68.S.90 			
Cosses alu-cuivre industrielles à fût court 	35 - 120		8-32
Embouts de câblage 	10 - 50		8-32
Connecteurs pour réseaux isolés 	6 - 35		8-32
Mise au rond 	10 - 150		8-32

